

СЕКТОР РЕМОНТ И ЗАЩИТА



	Наименование продукции	ед. изм.	Масса уп. кг.	Кол-во на поддоне	Расход	Цена за ед. изм.
<b>1. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНСТРУКЦИОННОГО РЕМОНТА БЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА</b>						
MasterEmaco S 466 (EMACO S66)	Безусадочная быстротвердеющая сухая бетонная смесь наливного типа, содержащая полимерную фибру. Предназначена для ремонтных работ с толщиной заливки от 40 до 100 мм. Максимальный размер заполнителя 10 мм.	кг.	мешок 30 кг.	48 меш.	2250 кг на 1 м3	40,06
MasterEmaco S 488 PG (EMACO S88)	Безусадочная быстротвердеющая сухая бетонная смесь наливного типа, содержащая полимерную фибру. Предназначена для ремонтных работ с толщиной заливки от 20 до 40 мм. Максимальный размер заполнителя 3 мм.	кг.	мешок 30 кг.	48 меш.	1950 кг на 1м3	33,81
MasterEmaco S 488 (EMACO S88C)	Безусадочная быстротвердеющая сухая бетонная смесь тиксотропного типа, содержащая полимерную фибру. Предназначена для нанесения на вертикальные и потолочные поверхности без опалубки толщиной слоя от 20 до 40 мм. Максимальный размер заполнителя 3 мм.	кг.	мешок 30 кг.	48 меш.	1900 кг на 1м3	34,79
MasterEmaco S 540 FR (EMACO SFR)	Безусадочная быстротвердеющая сухая смесь наливного типа, содержащая полимерную и стальную латунированную фибру. Предназначена для ремонта железобетонных конструкций, подвергающихся динамическим и ударным воздействиям. Обладает повышенной прочностью на изгиб и растяжение. Толщина слоя от 20 до 60 мм.	кг.	мешок 30 кг.	48 меш.	2000 на 1 м3	66,23
MasterEmaco S 550 FR (EMACO S150 CFR)	Безусадочная быстротвердеющая сухая бетонная смесь наливного типа, содержащая гибкую металлическую и полимерную фибру. Предназначена для ремонта железобетонных конструкций, подвергающихся динамическим и ударным воздействиям, с толщиной слоя от 20 до 60 мм. Возможна подача ремонтной смеси растворонасосами. Возможно восстановление несущей способности конструкции без дополнительного армирования	кг.	мешок 30 кг.	48 меш.	1800 кг на 1м3	69,04
MasterEmaco S 560 FR (EMACO S170 CFR)	Безусадочная быстротвердеющая сухая бетонная смесь тиксотропного типа, содержащая гибкую металлическую и полимерную фибру. Предназначена для ремонта железобетонных конструкций, подвергающихся динамическим и ударным воздействиям, с толщиной слоя от 20 до 60 мм. Возможна подача ремонтной смеси растворонасосами. Возможно восстановление несущей способности конструкции без дополнительного армирования	кг.	мешок 30 кг.	48 меш.	1750 кг на 1м3	67,35
MasterEmaco P500 AP (EMACO NANOCRETE AP)	Однокомпонентный состав для защиты арматуры от коррозии и повышения адгезии к основанию ремонтного материала, созданный с применением нанотехнологий	кг.	ведро 15 кг.	200 г на 1 м арматуры d 12мм или 2-3 кг на 1 м2 поверхности бетона		241,48
MasterEmaco S 5300 (EMACO NANOCRETE R3)	Сухая тиксотропная ремонтная смесь с пониженной плотностью для конструкционного ремонта, созданная с применением нанотехнологий. Толщина укладки от 5 до 75 мм.	кг.	мешок 20 кг.	40 меш.	1500 кг на 1м3	129,21
MasterEmaco S 5400 (EMACO® NANOCRETE R4)	Сухая тиксотропная высокопрочная ремонтная смесь для конструкционного ремонта, созданная с применением нанотехнологий. Толщина укладки от 5 до 50 мм.	кг.	мешок 30 кг.	48 меш.	2000 кг на 1м3	68,39
MasterEmaco S 5450 PG (EMACO NANOCRETE R4 Fluid)	Сухая наливная высокопрочная ремонтная смесь для конструкционного ремонта, созданная с применением нанотехнологий. Толщина укладки от 20 до 200 мм.	кг.	мешок 25 кг.	56 меш.	2000 кг на 1м3	116,91
MasterEmaco A 640 (MACFLOW)	Специальный безусадочный быстротвердеющий пластифицированный цемент. Предназначен для приготовления безусадочных бетонных смесей, заполнения пустот, трещин и крепления анкеров.	кг.	мешок 25 кг.	56 меш.		70,98
<b>2. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ НЕКОНСТРУКЦИОННОГО РЕМОНТА БЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА</b>						
MasterEmaco N 900 (EMACO 90)	Безусадочная быстротвердеющая сухая бетонная смесь тиксотропного типа для чистовой отделки бетонной поверхности. Наносится слоем от 3 до 20 мм.	кг.	мешок 30 кг.	48 меш.	4,5кг на 1м2 при толщине 3мм	74,31
MasterEmaco N 5200 (EMACO NANOCRETE R2)	Сухая тиксотропная ремонтная смесь с пониженной плотностью и модулем упругости, созданная с применением нанотехнологий. Толщина укладки от 3 до 100 мм	кг.	мешок 20 кг.	40 меш.	1500 кг на 1м3	118,17
MasterEmaco N 5100 (EMACO® NANOCRETE R2)	Сухая тиксотропная ремонтная смесь с пониженным модулем упругости, созданная с применением нанотехнологий. Быстротвердеющая, с полимерной	кг.	мешок 20 кг.	40 меш.	1,8 кг на 1м2, при толщине	140,23

(EMACO T1100 TIX FC)	Безусадочная быстротвердеющая сухая смесь тиксотропного типа, предназначенная для конструкционного ремонта бетона и железобетона в сжатые сроки при температуре до +17°C до +30°C. Толщина укладки от 0,5 до 7 мм.	кг.	мешок 25 кг.	56 меш.	толщина нанесения 1 мм	85,63
<b>3. БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНСТРУКЦИОННОГО РЕМОНТА БЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА, В Т.Ч. ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ</b>						
MasterEmaco T 1100 TIX (EMACO FAST TIXO)	Безусадочная быстротвердеющая сухая смесь тиксотропного типа, предназначенная для конструкционного ремонта бетона и железобетона в сжатые сроки при температуре до +17°C до +30°C. Толщина укладки от 10 до 100 мм.	кг.	мешок 30 кг.	48 меш.	1900 кг на 1м3	75,70
MasterEmaco T 1100 TIX W (EMACO FAST TIXO (W))	Безусадочная быстротвердеющая сухая смесь тиксотропного типа, предназначенная для конструкционного ремонта бетона и железобетона в сжатые сроки при температуре до -10°C до +17°C. Толщина укладки от 20 до 100 мм.	кг.	мешок 30 кг.	48 меш.	1900 кг на 1м3	75,70
MasterEmaco T 1101 TIX (EMACO FAST TIXO G)	Безусадочная быстротвердеющая сухая смесь тиксотропного типа, предназначенная для конструкционного ремонта бетона и железобетона в сжатые сроки при температуре до +17°C до +30°C. Толщина укладки от 40 до 130 мм.	кг.	мешок 30 кг.	48 меш.	2200 кг на 1м3	70,51
MasterEmaco T 1101 TIX W (EMACO FAST TIXO G (W))	Безусадочная быстротвердеющая сухая смесь тиксотропного типа, предназначенная для конструкционного ремонта бетона и железобетона в сжатые сроки при температуре до -10°C до +17°C. Толщина укладки от 40 до 130 мм.	кг.	мешок 30 кг.	48 меш.	2200 кг на 1м3	70,51
MasterEmaco T 1200 PG (EMACO FAST FLUID)	Безусадочная быстротвердеющая сухая смесь наливного типа, предназначенная для конструкционного ремонта бетона и железобетона в сжатые сроки при температуре от +17°C до +30°C. Толщина укладки от 10 до 100 мм.	кг.	мешок 30 кг.	48 меш.	2050 кг на 1м3	73,59
MasterEmaco T 1200 PG W (EMACO FAST FLUID (W))	Безусадочная быстротвердеющая сухая смесь наливного типа, предназначенная для конструкционного ремонта бетона и железобетона в сжатые сроки при температуре до -10°C до +17°C. Толщина укладки от 20 до 100 мм.	кг.	мешок 30 кг.	48 меш.	2050 кг на 1м3	73,59
MasterEmaco T 1400 (EMACO FAST FIBRE)	Быстротвердеющая безусадочная сухая бетонная смесь наливного типа, усиленная жесткой металлической фиброй для проведения работ при температуре от - 10 до + 30°C. Толщина заливки от 10 до 100 мм.	кг.	мешок 30 кг.	48 меш.	2000 кг на 1м3	76,94
MasterEmaco T 545 (EMACO T545)	Однокомпонентная сухая бетонная смесь для сверхбыстрого ремонта бетонных покрытий и для ремонта при температурах до -20°C. Толщина нанесения 10-30 мм.	кг.	мешок 25 кг.	48 меш.	2000 кг на 1м3	152,50

**Важные примечания:**

1. Цены даны рублями с учетом НДС.
2. Отгрузка производится с регионального склада в г. Самара.
3. Стоимость доставки до объекта - уточняйте у менеджера

Вход в Самаре	Прайс
34,832	43,54
29,4	36,75
30,248	37,81
57,592	71,99
60,032	75,04
58,568	73,21
209,984	262,48
112,36	140,45
59,472	74,34
101,664	127,08
61,72	77,15
64,616	80,77
102,76	128,45
121,936	152,42

74,464	93,08
65,824	82,28
65,824	82,28
61,312	76,64
61,312	76,64
63,992	79,99
63,992	79,99
66,904	83,63
132,608	165,76